

A close-up, high-angle photograph of a wooden floor. The wood has a rich, warm brown tone and a very pronounced, wavy grain pattern. A prominent knot is visible on the left side of the frame. The lighting creates soft shadows, emphasizing the texture and depth of the wood. The floorboards are laid in a traditional staggered pattern.

STELVIO
ORIGINAL

STELVIO

EICHE
GEDÄMPFT
ORIGINAL OBERFLÄCHE, GEBÜRSTET



MAREINER

BODENDIELE

3-SCHICHTIG, 4-SEITIG PROFILIERT

LÄNGE (M): 1,6-4,0 FALLEND

ABMESSUNGEN (mm)		
STÄRKE	BREITE	
	Federmaß	Deckmaß
19 +/-1	93	85
19 +/-1	113	105
19 +/-1	133	125
19 +/-1	153	145
19 +/-1	173	165
19 +/-1	193	185
19 +/-1	213	205
19 +/-1	223	215

DECKLAGE	Eiche Originaloberfläche, gedämpft Stärke 9,0 mm
MITTELLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm Nicht-Sicht
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
QUALITÄT	<ul style="list-style-type: none">• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt• Astaurisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt/ausgebessert• Leichter Buchs erlaubt• Dynamische Abdrücke erlaubt• Holzspezifische Verfärbung erwünscht
INFO	<p>Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dreischichtige Massivholzdielen bestehen aus massivem Holz• Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten• Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.• Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.• Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler